2024 CRF125F

MOTOR

Descripción	4 tiempos, Monocilindrico, SOHC con 2 válvulas
Desplazamiento	124.9 cc
Diámetro x carrera	52.4mm x 57.9 mm
Sistema de enfriamiento	Por aire.
Sistema de lubricación	Forzada por bomba trocoidal con cárter húmedo.
Sistema de arranque	Completamente Transistorizado.
Sistema de alimentación	Fuel Inyección

TREN MOTRIZ

Transmisión	4 Velocidades tipo retorno.
Tracción Final	Por cadena.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Descripción	Horquilla telescópica, 157.48 mm de carrera.

SUSPENSIÓN TRASERA

Descripción	Tipo Pro-Link monoamortiguada y 139.7 mm de carrera.

FRENOS

Delantero	Hidráulico con disco de 220mm.
Trasero	Tambor.

NEUMÁTICOS

Delantero	70 / 100 R17 (Con cámara).
Trasero	90 / 100 R14 (Con cámara).

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	1219.2mm
Altura del asiento	739.14mm
Distancia libre al suelo	210.82mm
Peso en orden de marcha	88 kg (Incluye Equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno)
Capacidad de Combustibe	3.7 Litros

Nota: El desempeño y velocidad máxima se muestra solo como referencia y puede variar dependiendo de las condiciones de manejo, tipo de camino, altura sobre el nivel del mar, peso del piloto entre otros factores. Importante: Honda de México se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

HONDA