

2024 TRX420FE CAMBIOS ELECTRONICOS 4X4

AT



MOTOR

Descripcion	4 Tiempos monocilindrico, OHV, 2 válvulas.
Desplazamiento	420.0 CC
Diámetro x carrera	86.5 X 71.5 mm
Relación de compresion	9.9:1
Sistema de enfriamiento	Por líquido.
Sistema de lubricación	Forzada por bomba trocoidal con cárter humedo.
Sistema de arranque	Eléctrico & retráctil.
Sistema de alimentación	PGM-FI

ACEITE DE MOTOR

Capacidad de aceite de motor	2.6 lt (al drenar) / 2.7 (al drenar + filtro de aceite) / 3.3 lt (al desarmar)
Aceite recomendado:	4T Honda GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG ó superior / JASO T 903 : MA

ENCENDIDO

Sistema de encendido	Completamente transistorizado.
Bujía std. / Holgura	BKR5E - 11 (NG K) / 1.0 - 1.1 mm

TREN MOTRIZ

Transmisión	Semiautomática (Sist. De Cambios eléctricos) operado por interruptores al manubrio.
Embrague	Centrifugo y multidisco en baño de aceite. Sistema de operación = Automático
Traccion Final	Trasera / delantera: por flecha directa.
Activación de 4WD	Sistema de acoplamiento mecánico para flecha delantera, activado por palanca.

SISTEMA ELECTRICO

Sistema de carga	Alternador con salida trifásica de 416 W / 5,000 rpm.
Batería	MF 12V - 16Ah / GYZ16H (GS YUASA)
Sistema de iluminación	Alimentado por batería. Luz LED para luz trasera y de freno.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de tanque	14.7 litros (Incluye 4.9 lt. De reserva)
Velocidad ralenti	1,400 ± 100 rpm

CHASIS

Tipo	Doble cuna, tubular en acero.
------	-------------------------------

NEUMATICOS

Delantero	AT 24 X 8 – 12.
Trasero	AT 24 X 10 – 11.

SUSPENSION DELANTERA

Descripcion	Independiente con doble horquilla, 170 mm de carrera.
-------------	---

SUSPENSION TRASERA

Descripcion	Oscilante monoamortiguada con 170 mm de carrera.
-------------	--

FRENOS

Delantero	Hidráulico con 2 discos de 190 mm.
Trasero	Tambor mecánico sellado accionado por cable de 160 mm de diámetro.

DIMENSIONES (mm)

Largo / Ancho / Altura	2,103 / 1,205 / 1,219
Distancia entre ejes	1,268
Altura del asiento	869
Distancia libre al suelo	190
Peso en orden de marcha	287.0 kg (inc. Equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno)

DESEMPEÑO

Capacidad máxima de carga	220 kg. (Incluye peso de conductor, carga y accesorios).
Capac. de carga en parrillas.	Parrilla delantera: 30 kg. / Parrilla trasera: 60 kg.
Capacidad de arrastre.	385 kg.

Nota: El desempeño y velocidad máxima se muestra solo como referencia y puede variar dependiendo de las condiciones de manejo, tipo de camino, altura sobre el nivel del mar, peso del piloto entre otros factores. Importante: Honda de México se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

